

Модель:

CD20000ТА

Портативная дизель-генераторная установка
 3000 об/мин – 50Гц
 3-ФАЗНАЯ - 400/230В
 Дизельный двигатель
 Воздушное охлаждение

LIFAN

**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Исполнение | Открытое |
| Максимальная мощность | 20 кВА (16 кВт) |
| Номинальная мощность | 17,5 кВА (14 кВт) |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение | 400/230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Топливо | Дизель |
| Емкость бака | 25 л |
| Расход топлива (75%) | - л/ч |
| Запас хода (75%) | - ч |
| Уровень шума (7м) | 85 дБ |

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Двигатель | LIFAN |
| Модель двигателя | C2V95F |
| Запуск | Ручной/электростартер |
| Частота оборотов | 3000 об/мин |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем двигателя | - см ³ |
| Объем масла | - л |

ГЕНЕРАТОР

| | |
|----------------------------|------------|
| Тип | Синхронный |
| Материал обмоток | Медь |
| Регулятор напряжения (AVR) | Есть |
| Класс защиты | IP23 |

ГАБАРИТЫ И ВЕС

| | |
|------------|------|
| Длина, мм | 1065 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 955 |
| Вес, кг | 250 |

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.